

Obturateurs gonflables de canalisations « Série Grand Passage »

www.obturateur.mobi

Les obturateurs gonflables simples **ENVIRMAT** en caoutchouc sont efficaces pour l'obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux...
Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d'entretien, en cas d'accidents et pour les essais d'étanchéité l'eau ou l'air selon les normes européennes **EN1610**, **EN805**.

Les obturateurs gonflables **ENVIRMAT** sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, pas adaptés aux produits chimiques.
Voir notre gamme NITRILE

Série Grand Passage de 2 à 8 pouces



Part Number	Nominal Size	Min.pipe Diameter	Max.Pipe Diameter	Max. Working Pressure	Product Diameter	Product Total Length	Bypass Diameter	Product Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Diamètre dégonflé	Longueur totale	Diamètre passage	Poids
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(pouce)	(kg)
ENV-GP-100200	100-200	100	200	1.5	92	400	2"	4.5
ENV-GP-200500	200-500	200	500	1.5	190	680	4"	11.7
ENV-GP-300600	300-600	300	600	1.5	280	680	4"	22
ENV-GP-300750	300-750	300	750	1,5	280	750	4	30
ENV-GP-500800	500-800	500	800	1.5	440	680	6"	38
ENV-GP-5001200	500-1200	500	1200	1.5	440	930	8"	50